



PRODUCTBLAD

SEDUMMIXMAT TYPE T

MATERIAAL

De Sempergreen Sedummixmat Type T wordt gekweekt met minimaal 12 verschillende soorten Sedum. Bij elke levering zijn minstens 6 tot 8 soorten Sedum aanwezig. De planten groeien op een kokosvezelmat en Sempergreen teeltsubstraat. De kokosvezelmat heeft aan de onder- en bovenzijde een kunststof wapening, die deze mat geschikt maakt voor (sterk) hellende toepassingen. Sempergreen vegetatiematten zijn bij levering altijd voor minimaal 95% begroeid en worden geproduceerd conform VBB-FLL richtlijnen.

OVER DE BEPLANTING

Het vetachtige plantje Sedum is goed in staat om water in het blad op te slaan en kan daarom uitstekend functioneren onder diverse weersomstandigheden.

Tijdens de bloeiperiode biedt de diversiteit aan Sedumsoorten voedsel voor bestuivers als bijen en vlinders.

LEVERING EN INSTALLATIE

De Sedummixmat Type T wordt opgerold op een pallet geleverd. We raden aan om de vegetatiematten direct na levering in de schaduw te plaatsen, en zo spoedig mogelijk te installeren op het dak. Op warme dagen boven 25 °C is de installatie binnen 24 uur na levering noodzakelijk.

De Sedummixmat Type T is toepasbaar op daken met een helling van 20 tot 45 graden. De beplanting is het meest geschikt voor een locatie in de zon of halfzon.



TECHNISCHE GEGEVENS

Bedekkingsgraad	95%
Gewicht droog	ca. 18 kg/mat, 15 kg/m ²
Gewicht verzadigd	ca. 24 kg/mat, 20 kg/m ²
Dikte vegetatiemat	2 - 4 cm
Max. vegetatiehoogte	30 cm
Standaard afmetingen	60 cm x 200 cm
<i>Andere afmetingen mogelijk. Max. rollengte 20 m.</i>	
Treksterkte	ca. 10 kN/m
M ² per pallet	max. 50 m ²
Afmetingen pallet	130 cm x 110 cm
Type daktuinsubstraat	extensief
Onderhoudsinstructies	download op website