

SEMPERGREEN[®] SEDUMMIXMAT
TYPE-T 30 mm

DAKOPSTAND 88mm

DAKTUINSUBSTRAAT 50mm

AA-PLAAT TYPE S50

WATERBUFFEREND VLIES B1200 10mm

DAKBEDEKKING


BOUWKUNDIGE ONDERCONSTRUCTIE

EXTRA DAKOPSTAND 44mm


HET SUBSTRAAT DIENT UITSTEKEND TE DRAINEREN

CONSTRUCTEUR IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE BEREKENINGEN VAN DE OPSTANDEN.
SEMPERGREEN AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADES EN EVENTUELE GEVOLGEN M.B.T. FOUTIEF TEKENEN/PLAATSEN OPSTANDEN.

DAKHELLING: 25-45°
 DIKTE INCLUSIEF SEDUM: 88mm
 VERZADIGD GEWICHT: 100-105 kg/m²



- DAKBEDEKKING : EPDM / BITUMEN / PVC
- DAKHELLING : 25-45°
- BEPLANTING : SEDUMMIX
- SUBSTRAATHOUDER : ANTI-AFSCHUIFPLAAT TYPE S50 50mm
- SUBSTRAAT : DAKTUINSUBSTRAAT EXTENSIEF 50mm
- DRAINAGE : WATERBUFFEREND VLIES B1200 10mm
- MAT : SEMPERGREEN[®] SEDUMMIXMAT TYPE T 30mm
- MIN. BEMESTING / JAAR : 1
- MAX. GEWICHT / m² : 100

	SEMPERGREEN BV POSTBUS 11 NL- 3984 ZG ODIJK T: +31 (0)343 539699 F: +31 (0)343 539485 E: INFO@SEMPERGREEN.COM I: WWW.SEMPERGREEN.COM		BENAMING / NAME: DAK, HELLEND, 25-45°	
	DATUM: DATE: 15-07-2015		TEK.NUMMER: DRW.NUMBER:	
	SCHAAL / SCALE: 1:2		FORM: A4	
			zone2-04	